



Türkiye'nin Güvenlik Çözümü



Extreme Serisi
SP 255C
540 TV Line Day & Night
0,001 Lux, OSD Menu





SP 255 C



SP 2620



SP 2032

ÖZELLİKLER

SP 255C

SP 2620

SP 2032

Görüntü Sensörü	1/3" Sony SUPER HAD CCD / DSP Teknolojisi	1/3" Sony SUPER HAD CCD / DSP Teknolojisi	1/3" Sony SUPER HAD CCD / DSP Teknolojisi
Sinyal Sistemi	PAL	PAL	PAL
Piksel Sayısı	752 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)
Yatay Çözünürlük	540 TV Lines	480 TV Lines	480 TV Lines
Lens	CS / C	CS / C	CS / C
AES	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
BLC	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
AGC	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
S/N Oranı	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)
Minimum Işık Oranı	0,001 Lux / F 1,2	0,5 Lux / F 1,2	0,5 Lux / F 1,2
Oto İris Lens	Seçilebilir Video / DC	Seçilebilir Video / DC	Seçilebilir Video / DC
Shutter Hızı	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.
AWB	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Senkronizasyon	Dahili	Dahili	Dahili
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm.	1,0 Vp-p 75 Ohm.	1,0 Vp-p 75 Ohm.
Güç İhtiyacı	DC 12V	DC 12V	DC 12V
Güç Tüketimi	250 mA	250 mA	250 mA
Güç Girişi	Klemens	Jack	Jack
Video Bağlantısı	BNC	BNC	BNC
Çalışma Isısı	-20 °C + 50 °C	-20 °C + 50 °C	-20 °C + 50 °C
Ses	Yok	Var	Var
Day Night	Var	Var	Var
Ağırlık	300 gr.	225 gr.	338 gr.